



**NCV**  
RILEVA PRESENZA  
DI CAVI  
SOTTO TENSIONE  
SENZA CONTATTO  
*NON CONTACT  
VOLTAGE INDICATOR*

## Dati tecnici / Technical data

Tensione DC <i>DC Voltage</i>	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Tensione AC <i>AC Voltage</i>	2V, 20V, 200V, 600V
Corrente DC <i>DC Current</i>	200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Corrente AC <i>AC Current</i>	200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Resistenza <i>Resistance</i>	200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ
Continuità <i>Continuity</i>	 R < 30Ω
Prova Diodi <i>Diode Test</i>	
Batterie <i>Battery Test</i>	1,5V, 9V, 12V
Temperatura <i>Temperature</i>	-20 + 750°C -4 + 1380°F

Tensione massima <i>Max voltage</i>	600V AC/DC
Blocco del valore <i>Data Hold</i>	✓
Autospegnimento <i>Auto power off</i>	15 min
Alimentazione <i>Power supply</i>	1 x 9V 6LR61 Non fornite - <i>Not included</i>

## RICAMBI

**KM030.010** - Kit puntali  
**KM030.015** - Termocoppia

## SPARE PARTS

**KM030.010** - Probes  
**KM030.015** - Thermocouple



CAT. III 600V