

TG130

TERMOCAMERA A SPOT SPOT THERMAL CAMERA



Verifica il funzionamento degli impianti individuando i punti di dispersione del calore o di surriscaldamento:

- efficienza energetica
- impianti di condizionamento
- fonti di calore

È sufficiente puntare la termocamera verso l'area o l'impianto da verificare e cliccare per fermare l'immagine.

Check the systems' operation, detecting dispersion or overheating points:

- energy efficiency
- air conditioning systems
- heat sources

Just point the thermal camera towards the area or system to test and click to capture the image.



**DESIGN
ERGONOMICO**
ERGONOMIC
DESIGN



DISPLAY 1.8 pollici
TFT LCD
DISPLAY 1.8 inches
TFT LCD



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Individua i punti dove l'isolamento è carente
- Point-and-click
- Formato tascabile
- Design ergonomico
- Batterie AAA

FEATURES

- Locate spots where insulation is missing
- Point-and-click
- Pocket-portable size
- Ergonomic design
- AAA batteries

Contenuto confezione

Termocamera a spot
Manuale d'uso
Cordino
3 batterie AAA (LR03)

Package contents

Imaging IR spot thermal camera
Technical documentation
Lanyard
3 x AAA (LR03) batteries

Dati ottici e immagine/Imaging & optical data

Campo visivo (FOV) <i>Field of view (FOV)</i>	55° x 43°
Distanza minima di messa a fuoco <i>Minimum focus distance</i>	0,1 m
Frequenza immagine <i>Image frequency</i>	9Hz
Fuoco <i>Focus</i>	Focus free
Tipo sensore <i>Detector type</i>	Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato <i>Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer</i>
Banda spettrale <i>Spectral range</i>	8-14 µm

Misurazione / Measurement

Intervallo temperatura <i>Temperature range</i>	-10 +150°C (+14 +302°F)
Punto centrale <i>Center spot</i>	Sì Yes
Unità di temperatura <i>Temperature unit</i>	Selezionabile; °C or °F Selectable; °C or °F
Correzione emissività <i>Emissivity correction</i>	No

Generali / General

Tipo batteria <i>Battery type</i>	3 x AAA (LR03)
Gestione alimentazione <i>Power management</i>	Fisso; 5 min. Fixed; 5 min.
Temperature d'esercizio <i>Operating temperature</i>	-10 +45°C (+14 113°F)
Peso <i>Weight</i>	0,21 kg
Dimensioni termocamera <i>Camera size</i>	169 mm x 113 mm x 48 mm



NEW